

Min. / Max. Estrichdicke: _____ Rohrüberdeckung: _____

Estrich eingebaut am: _____ Funktionsheizen begonnen am: _____

Bauherr: _____

Baustelle: _____

Estrichleger: _____

Heizungsbauer: _____

Heizsystem: _____

Funktionsheizen kann bereits am Einbautag gestartet werden (nach Rücksprache mit Anwendungstechniker der IBC)

	Vorlauftemperatur	Datum	Unterschrift
1. Tag	+ 25 °C (keine Nachtabsenkung)		
2. Tag	+ 35 °C (keine Nachtabsenkung)		
3. Tag	+ 45 °C (keine Nachtabsenkung)		
4. Tag	+ 55 °C (keine Nachtabsenkung)		
5. Tag	Max. 2 Tage halten (keine Nachtabsenkung)		
7. Tag	+ 45 °C (keine Nachtabsenkung)		
8. Tag	+ 20 °C (keine Nachtabsenkung)		

Hinweise:

- Im Winter mit 20°C (nicht höher) weiterheizen bis der Boden verlegt wird.
- Im Sommer Fußbodenheizung ausschalten (nach Aufheizphase).
- Ein Aufheizprotokoll ist unbedingt zu führen und muss dem Oberbodenleger vorgelegt werden (lt. VOB, Teil C Bodenbelagsarbeiten DIN 18365, Pkt. 3.1.1 und 3.1.2)!
- Eine CM-Messung ist vor Belagsverlegung unbedingt durchzuführen.

Bestätigungen / Unterschriften:

Bauherr/Auftraggeber - Druckschrift

Bauleiter/Architekt - Druckschrift

Unterschrift

Unterschrift

Ort / Datum

Ort / Datum

Oberbodenleger - Druckschrift

Heizungsbauer - Druckschrift

Unterschrift

Unterschrift

Ort / Datum

Ort / Datum

Min. / Max. Estrichdicke: _____ Rohrüberdeckung: _____

Estrich eingebaut am: _____ Funktionsheizten begonnen am: _____

Bauherr: _____

Baustelle: _____

Estrichleger: _____

Messprotokoll senden an (Email / Fax): _____

Geplanter Bodenbelag: _____

Feuchtigkeitsmessung:

	Messung 1	Messung 2 ¹⁾	Messung 3
Stockwerk / Raum			
Verlegedatum			
Prüfdatum			
Prüfer			
Prüfergebnis			-
Manometeranzeige bar			
Einwaage gramm			
Wassergehalt nach 10 min. ²⁾ %			
Wassergehalt nach 20 min. ²⁾ %			
Temperatur °C			
Luftfeuchtigkeit %			
Estrichstärke mm			

1) nur erforderlich, wenn Estrich bei der 1. Messung zu feucht war

2) aus Umrechnungstabelle des Herstellers des CM-Gerätes: entspricht CM-%

Produkt

Dosierung

Zementsorte

Menge

Kieslieferant

Bestellung nach DIN 1045-2

Bestätigungen / Unterschriften:

Name Prüfer / Messbeauftragter:

Unterschrift Prüfer / Messbeauftragter:

Bauherr/Auftraggeber - Unterschrift

Oberbodenleger - Unterschrift

Ort / Datum

Ort / Datum

Bauleiter/Architekt - Unterschrift

Heizungsbauer- Unterschrift

Ort / Datum

Ort / Datum

Hiermit beauftrage(n) ich/wir eine CM-Messung durch die Firma IBC GmbH & Co. KG.

Die CM-Messung dient der Bestimmung der Estrichfeuchte als dem wichtigsten Kriterium zur Feststellung der Belegreife. Dieses Messverfahren ist das einzige gerichtlich anerkannte Messverfahren zur Ermittlung der Restfeuchte im Estrichboden!

Achtung: Ein Grundrissplan der Baustelle und das ausgefüllte Aufheizprotokoll müssen für die Freigabe vorgelegt werden.

Auftraggeber: (vollständige Adresse)	
Bauvorhaben: (vollständige Adresse)	
Wunschtag CM-Messung: (bitte mind. 3 Tage Vorlaufzeit)	
Geplanter Bodenbelag und den voraussichtlichen Beginn der Arbeiten:	

Estrichleger: (Ansprechpartner und Kontaktdaten)	
Bauherr /Bauträger / Architekt: (Ansprechpartner und Kontaktdaten)	
Bodenleger: (Ansprechpartner und Kontaktdaten)	

Fußbodenheizung vorhanden:	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Falls Fußbodenheizung vorhanden, wer hat das Funktionsheizen durchgeführt: (Ansprechpartner und Kontaktdaten)		

Datum der Estrichverlegung:	Fläche:	
Zementsorte und Menge (in kg):	Estrichstärke (in mm):	
Produkt (Beschleuniger):	Dosierung (ml pro Mischung):	
Kieslieferant:	Bestellung nach DIN 1045-02:	
Temperatur bei Estrichverlegung:	Innentemperatur in °C:	Außentemperatur in °C:
Winterbaumaßnahme bestätigt durch:		
Wurde die Baustelle beheizt? Wenn ja womit?		

Datum:	Name in Druckbuchstaben:	Unterschrift:
---------------	---------------------------------	----------------------