

RH 402 Haftreiniger

Kraftvoller Reiniger zur Ablösung von Kunststoffpolymer- und Wachsbeschichtungen von Oberflächen vor der Verlegung von MüriTop. Er besitzt trotz einer geringen Alkalität eine ausgezeichnete Grundreinigungskraft und löst ohne großen Arbeitsaufwand Öl, Fett und Verschmutzungen.

Anwendungsbereiche und Eigenschaften

- Zur Grundreinigung vor dem Verlegen vom *MüriTop Acrylic-Belag*
- Geeignet für Fliesen, Arbeitsplatten, Natur- und Kunststein, Epoxidestrich, Olefine und Metalle, Linoleum, Holz, Aluminium
- Verbessert die Haftwirkung der nachfolgenden Grundierung
- Schaumgebremst - geeignet für Reinigungsautomaten
- Biologisch abbaubar
- Erfüllt die Anforderungen des deutschen Waschmittelgesetzes
- Angenehmer Duft

Anwendung

RH 402 Pur auf die Oberfläche geben und mit einem Wischtuch, Wischmop oder Reinigungsgerät verteilen und die Verschmutzungen entfernen.

Wichtig:

Nach 10 Minuten mit klarem Wasser nach wischen (1-2 mal zur Neutralisation). Anschließend warten bis alles vollständig getrocknet ist bevor die nächste Beschichtung aufgetragen wird. Wir empfehlen bis zum nächsten Tag zu warten.

Bei der Reinigung besteht erhöhte Rutschgefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Verursacht schwere Augenreizungen.

Technische Daten

Anwendung:	Mit Wischer oder Reinigungsmaschine bzw. Reinigungsautomat
Verbrauch:	Unterschiedlich. Je nach Anwendungszweck und Verschmutzung
Lieferform:	2,5 kg und 10 kg Kanister
Farbe:	Gelblich
Lagerung:	Zwischen +5°C und +25°C (12 Monate haltbar nach Lieferdatum)
Kennzeichnung nach GHS:	GHS07

Nur für gewerbliche Anwender. Sicherheitsdatenblatt beachten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen! Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Das Produkt nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restleerte Gebinde zum Recycling geben. Dieses Produktdatenblatt ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen erstellt worden. Alle vorherigen Versionen sind ungültig. Aufgrund der vielen Anwendungsmöglichkeiten und der Verarbeitungsbedingungen sind diese Angaben unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir entbinden den Kunden/Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrie-richtlinien beruhen, können zu spezifischen bzw. geänderten Anwendungsempfehlungen führen. In Zweifelsfällen muss die Anwendung von der IBC GmbH & Co. KG freigegeben werden. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.