

Dekoline Effektlasuren

- „Glitzer“
- „Rotgold“
- „Silber“
- „Messing“

Die Effektlasuren der Dekoline Serie sind wasserbasierende Effektlasuren auf Acryl Basis. Die Effektlasuren können auf allen Arten von Oberflächen im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Sie sind besonders gut geeignet zur Veredelung unsres MüriTop Acrylic-Belags.

Anwendungsbereiche und Eigenschaften

- Anwendbar auf saugenden und nichtsaugenden Untergründen im Innen- und Außenbereich
- Als besonderes Finish auf unserem MüriTop Acrylic-Belag
- Auf vielen anderen Materialien verwendbar (z.B. Stein, Holz, Tapeten, Beton, Metall, Kunststoff)
- Zum Rollen, Streichen, Tupfen und Wischen

Verarbeitung

Achten Sie darauf dass der Untergrund trocken, fest und staubfrei ist. Vor der Verarbeitung die Effektlasuren gründlich umrühren.

Die Effektlasuren können, je nach gewünschtem Effekt, auf unterschiedliche Weise aufgebracht werden. Sie können die Lasuren mit einer Kelle, einer Farbrolle, einem Pinsel, einem Tuch oder einem Schwamm auf die Oberfläche auftragen. Mit der Art der Aufbringung und der Menge die Sie aufbringen beeinflussen Sie das fertige Aussehen.

Verbrauch Rotgold, Silber, Messing: 50 - 100 g pro m².

Verbrauch Glitzer: 100 - 150 g pro m².

Die Effektlasuren sind nach 1-2 Stunden staubtrocken und nach ca. 6 Stunden komplett durchgetrocknet.

Die Lasuren müssen nicht zwingend versiegelt werden. Wir empfehlen jedoch eine abschließende Versiegelung um die Oberfläche zu schützen. Je nach Einsatzort können Sie unsere V 550 Acryl Versiegelung, V 600 Hybridversiegelung oder V 655/ V 755 PU Versiegelung verwenden.

Technische Daten

Basis:	Wasserbasierender Lack auf Basis Acryl
Verarbeitung:	Mit Pinsel, Schwamm, Rolle, Tuch oder Kelle
Verbrauch:	50 - 150 g pro m ² (je nach Untergrund und gewünschtem Effekt)
Trockenzeit:	1-2 Stunden (Staubtrocken, bei 20°C) 6-12 Stunden (komplett getrocknet, bei 20°C)
Lieferform:	500 g Dose
Reiniger:	Wasser
Lagertemperatur:	Zwischen +5°C und +25°C (12 Monate haltbar ab Lieferdatum)
Kennzeichnung nach GHS:	Nicht Kennzeichnungspflichtig

Nur für gewerbliche Anwender. Sicherheitsdatenblatt beachten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen! Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Das Produkt nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Dieses Produktdatenblatt ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen erstellt worden. Alle vorherigen Versionen sind ungültig. Aufgrund der vielen Anwendungsmöglichkeiten und der Verarbeitungsbedingungen sind diese Angaben unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir entbinden den Kunden/Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen bzw. geänderten Anwendungsempfehlungen führen. In Zweifelsfällen muss die Anwendung von der IBC GmbH & Co. KG freigegeben werden. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.